LEVIT 1002

КИСЕЛО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НАМЕНЕТО ЗА ПРЕХРАМБЕНАТА ИНДУСТРИЈА, ФАРМАЦЕВСТКА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈА ЗА ПИВО И ВИНАРСКА ИНДУСТРИЈА

ФИЗИЧКО ХЕМИСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Изглед : транспарентна,безбојна до жолтеникава течност
Густина(20°C)m : 1,25 g/cm³
pH (1%) : 0,8
Состојки : неоргански киселини, специјални не јонски сурфактанти, **корозиски инхибитори.**

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

LEVIT 1002 се употребува во индустријата за храна и пијалоци за киселинско чистење на пастеризатори, центрифугални филтри, резервоари, цевки, цистерни и машини за полнење.
Се употребува за места со поголема количина на минерални наслаги - бигор.

СВОЈСТВА И ПРЕДНОСТИ

LEVIT 1002 ги има следниве својства и предности:
1. Моќен киселински производ специјално погоден за отстранување на неоргански соли, млечен и пивски каменец, `рѓа, соли од тврдината на водата.
2. Значително ја намалува корозијата на металните површини и пред се контактните површини.
3. Ги заштитува сите видови на пластични фитинзи и прстени кои постојат во пастеризаторите и другите машини.
4. Контролата на концентрацијата може да се изврши со мерење на специфичната кондуктивност.

МЕТОД НА УПОТРЕБА

ДВОФАЗЕН МЕТОД (ПАСТЕРИЗАТОРИ)

- плакнење со топла вода, 10 минути.
- алкално чистење со **LEVIT 1001** , 2-3%, 80-85°C, 20-30 минути.
- интерно плакнење со вода, 5 минути.
- киселинско чистење со **LEVIT 1002** , 1-1.5%, 50-65°C, 15-20 минути.
- плакнење со вода,5 минути.
- дезинфекција со **NOVORIL 1047**, 0,5-1%, ладна вода, 10 минути.
- плакнење со вода,10 минути.

ЕДНОФАЗЕН МЕТОД (РЕЗЕРВОАРИ, ЦЕВОВОДИ И МАШИНИ ЗА ПОЛНЕЊЕ)

LEVIT 1002 се употребува со рециркулација во концентрација од **2-3%** .

ПАКУВАЊЕ: КАНИСТЕР 30 Kg